



Technische Fiche PYRITE DOUCHE

(Nieuwbouw of renovatie)

OPTIMALISEER UW PROJECTEN MET DE GEPREFABRICEEDE BADKAMER BAUDET:

- ✓ Eén contactpersoon
- ✓ Beheer van de kosten en de tijd
- ✓ Optimalisering van de oppervlakken
- ✓ Snelle plaatsing
- ✓ Afwezigheid van opheffing van beperkingen
- ✓ Perfecte dichtheid
- ✓ Onberispelijke hygiëne

STRUCTUUR

Douchebak, plafond en drie wanden in composiet polyester.

- ✓ Douchebak geïntegreerd in de structuur.
- ✓ 100% waterdicht door schuimrubberen afdichting.
- ✓ Oppervlaktmateriaal: gladde gelcoating (vuurbestendig volgens Franse M2 norm).
- ✓ Antislipvloer versterkt met metalen, elektrolytisch verzinkt frame
- ✓ Met verstelbare schroeven om de cabine op niveau te brengen.

UITRUSTING

- ✓ DEURGEDEELTE
 - Witgelakte (RAL9010) metalen deurlijst
 - Gelakte klapdeur (doorgangsoopening van 600 mm)
 - Deurkruk met deurslot
 - 1 kleeërhaak
 - 1 handdoekhouder
- ✓ DOUCHEGEDEELTE
 - Douchestang met schuifknop, doucheslang en douchekop
 - Douchemengkraan met capaciteit 8 L/min
 - 2 zeepbakjes geïntegreerd in de wand
 - Douchegordijn op aluminium rail

AANSLUITINGEN

- ✓ ELEKTRICITEIT/VENTILATIE
 - 1 spot IP65-12 V-35 W vermogen 50 W.
 - Equipotentiale verbinding: kabeldoorsnede 6 mm².
 - Zelfregelende VMC 30 m³/u – diameter 125 mm.
 - Elektrische aansluiting op verdeeldoos.
- ✓ VOEDING/AFVOER (EVACUATIE)
 - Meerlaagse aanvoerleidingen EC/EF, gesoldeerde aansluitingen.
 - Aansluiting in M1/2.
 - Afvoer in pvc diameter 40 - wastafel en douche.
 - Afvoer in pvc diameter 100 – wc.

BELANGRIJKE-OPMERKING (niet inbegrepen bij de dienstverlening van BAUDET)

- ✓ Onze units zijn zeer geschikt voor een bekleding van het type BA13.
- ✓ De groep ELEKTRICITEIT moet voorzien in een aanvoerkabel 3x1,5² voor verlichting en 3x2,5² voor stopcontacten, de differentieelschakelaar en de schakelaar.

OVEREENSTEMMING MET DE FRANSE NORMEN EN CERTIFICERINGEN

- ✓ Technisch advies CSTB nr. 9/11-940
- ✓ APAVE-certificaat
- ✓ ISO 14001
- ✓ NFC-15 100



Parameters:

1535 mm x 900 mm (zonder bekleding)

